



POOLEX
JetLine®
SELECTION Fi

JETLINE SELECTION Fi

La Jetline nouvelle génération

➤ Technologie **Full Inverter**

➤ Réversible

➤ Dégivrage automatique

➤ Échangeur Twisted Tech Titane

➤ Comptpatible au sel

	75	95	125	155	210
Volume du bassin	30-45m ³	40-50m ³	45-65m ³	65-80m ³	80-110m ³
COP air 26°C /eau 26°C	6.2~ 13^{.6}	6.3~ 14	6.2~ 16^{.4}	6.1~ 16^{.3}	6.2~ 16^{.5}
Bruit max à 10 m (db(a))	19~29	19~30	21~31	23~34	23~35

POMPE À CHALEUR GARANTIE

2 ANS

COMPRESSEUR GARANTI

5 ANS

SERPENTIN EN TITANE
GARANTI CONTRE LA CORROSION

15 ANS



Wifi intégré



TRAITEMENT SEL

JETLINE SELECTION FI		75	95	125	155	210
Volume du bassin		de 30 à 45m ³	de 40 à 50m ³	de 45 à 65m ³	de 65 à 80m ³	de 80 à 110m ³
Référence : PC-JLS		075N2	095N2	125N2	155N2	210N2
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Puissance restituée Max. (kW)	7,1	9,05	11,9	15,3	20,1
	Puissance restituée Min. (kW)	2,04	2,3	2,35	2,5	2,7
	Puissance Consommée max (kW)	1,15	1,51	1,92	2,51	3,24
	COP	6,2 ~ 13,6	6,3 ~ 14	6,2 ~ 16,4	6,1 ~ 16,3	6,2 ~ 16,5
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Puissance restituée Max. (kW)	5,4	6,7	8,7	10,9	14,6
	Puissance restituée Min. (kW)	1,4	1,5	1,7	1,9	2,15
	Puissance Consommée max (kW)	1,15	1,49	1,89	2,37	3,17
	COP	4,7 ~ 6,5	4,5 ~ 6,6	4,6 ~ 7,8	4,6 ~ 7,7	4,6 ~ 7,9
Alimentation		Mono 230V / 50Hz				
Plage de température de chauffage		15°C / 40°C				
Plage de fonctionnement		-7°C / 43°C				
Puissance max. (kW)		1,38	1,83	2,62	2,9	4,2
Débit (m ³ /h)		2~4	3~4	4~6	5~7	7~9
Réfrigérant		R32				
Dimensions de l'appareil (mm)		824x334x656			907x334x656	1104x354x756
Dimensions de l'emballage (mm)		886x404x778			969x404x778	1166x424x878
Poids net / Brut (kg)		37,5 / 43,5		39,5 / 45,5	42,5 / 50	50,5 / 59
Bruit à 1 m (dB(A)) Inverter		37~50	37~51	38~52	40~54	41~55
Bruit à 10 m (dB(A)) Inverter		19~29	19~30	21~31	23~34	23~35
Type de compresseur		Compresseur Inverter rotatif DC hermétique				
Marque du compresseur		Mitsubishi				
Echangeur		Twisted Tech® Titane				
Fonction		(Full Inverter) Auto / Boost / Eco / Chauffage / Refroidissement				
Pertes en charge (mCE)		1,1				

STANDARD E.U. CERTIFIÉ T.U.V. Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

Toujours aussi performante, la nouvelle Poollex Jetline Selection Fi avec son rapport qualité/performance/prix imbattable est la référence des pompes à chaleur pour piscine.

Sa technologie Full Inverter lui permet de faire varier la vitesse de son compresseur mais aussi de son ventilateur pour s'adapter parfaitement à la demande et ainsi faire baisser la consommation électrique et la pression acoustique.

De par sa conception et sa large surface d'évaporation en aluminium hydrophile, la Poollex Jetline Selection Fi fonctionne jusqu'à une température de -7°C.

Avec la nouvelle technologie d'échangeur Twisted Tech© à serpentin en titane torsadé, la montée en température du bassin est encore plus rapide.

Disponible en 5 puissances, de 7,1 à 20,1 kW elle est adaptée pour des bassins allant jusqu'à 110 m³.

Le **+** POOLEX : tous les accessoires inclus



Livraison sur palette bois



Housse d'hivernage isotherme



Kit de supports anti-vibration



Connecteurs PVC Ø 50mm 1" 1/2



Extension de commande filaire (10m)



Tuyau d'évacuation des condensats



Coffret d'entretien incluant le manuel d'utilisation multilingues

