

Caractéristiques techniques des boîtiers d'insonorisation série Kellner KV (pour décharge verticale) Page 1/5



Série	Modèles de caisson - KELLNER KV	Unités extérieures à refoulement vertical et nombre de ventilateur:			Ultra-Louvres installées	Caisson dimensions extérieures [mm]			Poids du caisson seul [kg]	Taille maximum de l'unité extérieure No. 1 [mm]			Taille maximum de l'unité extérieure No. 2 [mm]			Taille maximum de l'unité extérieure No. 3 [mm]			
		unité No.1	unité No.2	unité No.3		H*	L	P		H	L	P	H	L	P	H	L	P	
S	KVS100	☒				2350	1871	1461	600	1700	1000	850	-	-	-	-	-	-	
	KVS200	☒☒				2350	2271	1461	700	1700	1400	850	-	-	-	-	-	-	
	KVS110	☒	☒			2350	3071	1461	850	1700	1000	850	1700	1000	850	-	-	-	
	KVS210	☒☒	☒			2350	3471	1461	950	1700	1400	850	1700	1000	850	-	-	-	
	KVS220-GR120	☒☒	☒☒			2390	3871	1461	1075	1700	1400	850	1700	1400	850	-	-	-	
	KVS111-GR120	☒	☒	☒		2390	4271	1461	1175	1700	1000	850	1700	1000	850	1700	1000	850	
	KVS211-GR120	☒☒	☒	☒		2390	4671	1461	1300	1700	1400	850	1700	1000	850	1700	1000	850	
	KVS221-GR120	☒☒	☒☒	☒		2390	5071	1461	1350	1700	1400	850	1700	1400	850	1700	1000	850	
KVS222-GR120	☒☒	☒☒	☒☒		2390	5471	1461	1450	1700	1400	850	1700	1400	850	1700	1400	850		
KVS1111-GR120	☒	☒	☒	☒		2390	5471	1461	1450	4x unités de 1700 x 1000 x 850									
M	KVM100	☒				2550	1871	1461	625	1900	1000	850	-	-	-	-	-	-	
	KVM200	☒☒				2550	2271	1461	725	1900	1400	850	-	-	-	-	-	-	
	KVM110	☒	☒			2550	3071	1461	875	1900	1000	850	1900	1000	850	-	-	-	
	KVM210	☒☒	☒			2550	3471	1461	1000	1900	1400	850	1900	1000	850	-	-	-	
	KVM220-GR120	☒☒	☒☒			2590	3871	1461	1125	1900	1400	850	1900	1400	850	-	-	-	
	KVM111-GR120	☒	☒	☒		2590	4271	1461	1225	1900	1000	850	1900	1000	850	1900	1000	850	
	KVM211-GR120	☒☒	☒	☒		2590	4671	1461	1350	1900	1400	850	1900	1000	850	1900	1000	850	
	KVM221-GR120	☒☒	☒☒	☒		2590	5071	1461	1400	1900	1400	850	1900	1400	850	1900	1000	850	
	KVM222-GR120	☒☒	☒☒	☒☒		2590	5471	1461	1500	1900	1400	850	1900	1400	850	1900	1400	850	
	KVM1111-GR120	☒	☒	☒	☒		2590	5471	1461	1500	4x unités de 1900 x 1000 x 850								
	KVM11111-GR120	☒	☒	☒	☒	☒		2590	6471	1461	5x unités de 1900 x 1000 x 850								
KVM2222-GR120	☒☒	☒☒	☒☒	☒☒		2590	7071	1461	1900	4x unités de 1900 x 1400 x 850									
M + ULTRA Lamellen	KVM100-UL	☒			Ultra	2550	1871	1461	625	1700	1000	850	-	-	-	-	-	-	
	KVM200-UL	☒☒			Ultra	2550	2271	1461	725	1700	1400	850	-	-	-	-	-	-	
	KVM110-UL	☒	☒		Ultra	2550	3071	1461	875	1700	1000	850	1700	1000	850	-	-	-	
	KVM210-UL	☒☒	☒		Ultra	2550	3471	1461	1000	1700	1400	850	1700	1000	850	-	-	-	
	KVM220-UL-GR120	☒☒	☒☒		Ultra	2590	3871	1461	1100	1700	1400	850	1700	1400	850	-	-	-	
	KVM111-UL-GR120	☒	☒	☒	Ultra	2590	4271	1461	1200	1700	1000	850	1700	1000	850	1700	1000	850	
	KVM211-UL-GR120	☒☒	☒	☒	Ultra	2590	4671	1461	1300	1700	1400	850	1700	1000	850	1700	1000	850	
	KVM221-UL-GR120	☒☒	☒☒	☒	Ultra	2590	5071	1461	1350	1700	1400	850	1700	1400	850	1700	1000	850	
	KVM222-UL-GR120	☒☒	☒☒	☒☒	Ultra	2590	5471	1461	1450	1700	1400	850	1700	1400	850	1700	1400	850	
	KVM1111-UL-GR120	☒	☒	☒	☒	Ultra	2590	5471	1461	1550	4x unités de 1700 x 1000 x 850								
	KVM11111-UL-GR120	☒	☒	☒	☒	☒	Ultra	2590	6471	1461	5x unités de 1700 x 1000 x 850								
	KVM2222-UL-GR120	☒☒	☒☒	☒☒	☒☒	Ultra	2590	7071	1461	2000	4x unités de 1700 x 1400 x 850								

Variantes et exécutions spéciales sur demande

* Hauteur avec pieds sous châssis réglés au plus bas (reglage au maximum : H +45 mm) ** réserve d'espace supplémentaire d'environ +40 mm sur tous les côtés

Suite à la page 2



Caractéristiques techniques des boîtiers d'insonorisation série Kellner KV (pour décharge verticale) Page 2/5

Série	Modèles de caisson - KELLNER KV	Unités extérieures à refoulement vertical et nombre de ventilateur:			Ultra-Louvres installées	Caisson dimensions extérieures [mm]			Poids du caisson seul [kg]	Taille maximum de l'unité extérieure No. 1 [mm]			Taille maximum de l'unité extérieure No. 2 [mm]			Taille maximum de l'unité extérieure No. 3 [mm]		
		unité No.1	unité No.2	unité No.3		H*	L	P		H	L	P	H	L	P	H	L	P
Z	KVZ100	☒				2750	1871	1461	650	2100	1000	850	-	-	-	-	-	-
	KVZ200	☒☒				2750	2271	1461	750	2100	1400	850	-	-	-	-	-	-
	KVZ110	☒	☒			2750	3071	1461	900	2100	1000	850	2100	1000	850	-	-	-
	KVZ210-GR120	☒☒	☒			2790	3471	1461	1050	2100	1400	850	2100	1000	850	-	-	-
	KVZ220-GR120	☒☒	☒☒			2790	3871	1461	1150	2100	1400	850	2100	1400	850	-	-	-
	KVZ111-GR120	☒	☒	☒		2790	4271	1461	1250	2100	1400	850	2100	1000	850	2100	1000	850
	KVZ211-GR120	☒☒	☒	☒		2790	4671	1461	1400	2100	1400	850	2100	1000	850	2100	1000	850
	KVZ221-GR120	☒☒	☒☒	☒		2790	5071	1461	1450	2100	1400	850	2100	1400	850	2100	1000	850
	KVZ222-GR120	☒☒	☒☒	☒☒		2790	5471	1461	1500	2100	1400	850	2100	1400	850	2100	1400	850
	KVZ1111-GR120	☒	☒	☒	☒	2790	5471	1461	1550	4x unités de 2100 x 1000 x 850								
Z + ULTRA Lamellen	KVZ100-UL	☒			Ultra	2750	1871	1461	650	1900	1000	850	-	-	-	-	-	-
	KVZ200-UL	☒☒			Ultra	2750	2271	1461	750	1900	1400	850	-	-	-	-	-	-
	KVZ110-UL	☒	☒		Ultra	2750	3071	1461	900	1900	1000	850	1900	1000	850	-	-	-
	KVZ210-UL-GR120	☒☒	☒		Ultra	2790	3471	1461	1050	1900	1400	850	1900	1000	850	-	-	-
	KVZ220-UL-GR120	☒☒	☒☒		Ultra	2790	3871	1461	1150	1900	1400	850	1900	1400	850	-	-	-
	KVZ111-UL-GR120	☒	☒	☒	Ultra	2790	4271	1461	1250	1900	1400	850	1900	1000	850	1900	1000	850
	KVZ211-UL-GR120	☒☒	☒	☒	Ultra	2790	4671	1461	1400	1900	1400	850	1900	1000	850	1900	1000	850
	KVZ221-UL-GR120	☒☒	☒☒	☒	Ultra	2790	5071	1461	1450	1900	1400	850	1900	1400	850	1900	1000	850
	KVZ222-UL-GR120	☒☒	☒☒	☒☒	Ultra	2790	5471	1461	1500	1900	1400	850	1900	1400	850	1900	1400	850
	KVZ1111-UL-GR120	☒	☒	☒	Ultra	2790	5471	1461	1550	4x unités de 1900 x 1000 x 850								
ZZ + ULTRA Lamellen	KVZZ100-UL	☒			Ultra	2950	1871	1461	675	2100	1000	850	-	-	-	-	-	-
	KVZZ200-UL	☒☒			Ultra	2950	2271	1461	775	2100	1400	850	-	-	-	-	-	-
	KVZZ110-UL	☒	☒		Ultra	2950	3071	1461	950	2100	1000	850	2100	1000	850	-	-	-
	KVZZ210-UL-GR120	☒☒	☒		Ultra	2990	3471	1461	1100	2100	1400	850	2100	1000	850	-	-	-
	KVZZ220-UL-GR120	☒☒	☒☒		Ultra	2990	3871	1461	1200	2100	1400	850	2100	1400	850	-	-	-
	KVZZ111-UL-GR120	☒	☒	☒	Ultra	2990	4271	1461	1300	2100	1400	850	2100	1000	850	2100	1000	850
	KVZZ211-UL-GR120	☒☒	☒	☒	Ultra	2990	4671	1461	1450	2100	1400	850	2100	1000	850	2100	1000	850
	KVZZ221-UL-GR120	☒☒	☒☒	☒	Ultra	2990	5071	1461	1500	2100	1400	850	2100	1400	850	2100	1000	850
	KVZZ222-UL-GR120	☒☒	☒☒	☒☒	Ultra	2990	5471	1461	1550	2100	1400	850	2100	1400	850	2100	1400	850
	KVZZ1111-UL-GR120	☒	☒	☒	Ultra	2990	5471	1461	1600	4x unités de 2100 x 1000 x 850								
X	KVX100	☒				2550	2171	1661	700	1900	1300	1050	-	-	-	-	-	-
	KVX200	☒☒				2550	2621	1661	800	1900	1750	1050	-	-	-	-	-	-
	KVX110-GR120	☒	☒			2590	3671	1661	1000	1900	1300	1050	1900	1300	1050	-	-	-
	KVX300-GR120	☒☒				2590	3671	1661	1000	1900	2600	1050	-	-	-	-	-	-
	KVX210-GR120	☒☒	☒			2590	4121	1661	1100	1900	1750	1050	1900	1300	1050	-	-	-
	KVX400-GR120	☒☒☒				2590	4121	1661	1100	1900	3050	1050	-	-	-	-	-	-
	KVX220-GR120	☒☒	☒☒			2590	4571	1661	1250	1900	1750	1050	1900	1750	1050	-	-	-
	KVX500-GR120	☒☒☒☒				2590	4571	1661	1250	1900	3500	1050	-	-	-	-	-	-
X + ULTRA	KVX100-UL	☒				2550	2171	1661	725	1700	1300	1050	-	-	-	-	-	-
	KVX200-UL	☒☒				2550	2621	1661	825	1700	1750	1050	-	-	-	-	-	-
	KVX110-UL-GR120	☒	☒			2590	3671	1661	1050	1700	1300	1050	1700	1300	1050	-	-	-
	KVX210-UL-GR120	☒☒	☒			2590	4121	1661	1150	1700	1750	1050	1700	1300	1050	-	-	-
	KVX220-UL-GR120	☒☒	☒☒			2590	4571	1661	1300	1700	1750	1050	1700	1750	1050	-	-	-
Y	KVY100	☒				2750	1871	1661	650	2100	1000	1050	-	-	-	-	-	-
	KVY200	☒☒				2750	2271	1661	750	2100	1400	1050	-	-	-	-	-	-
	KVY110	☒	☒			2750	3071	1661	975	2100	1000	1050	2100	1000	1050	-	-	-
	KVY210-GR120	☒☒	☒			2790	3471	1661	1050	2100	1400	1050	2100	1000	1050	-	-	-
	KVY220-GR120	☒☒	☒☒			2790	3871	1661	1150	2100	1400	1050	2100	1400	1050	-	-	-

Variantes et exécutions spéciales sur demande

* Hauteur avec pieds sous châssis réglés au plus bas (reglage au maximum : H +45 mm) ** réserve d'espace supplémentaire d'environ +40 mm sur tous les côtés

Suite à la page 3



Caractéristiques techniques des boîtiers d'insonorisation série Kellner KV (pour décharge verticale) Page 3/5

Série	Modèles de caisson - KELLNER KV	Unités extérieures à refoulement vertical et nombre de ventilateur:			Ultra-Louvrés installés	Caisson dimensions extérieures [mm]			Poids du caisson seul [kg]	Taille maximum de l'unité extérieure No. 1 [mm]			Taille maximum de l'unité extérieure No. 2 [mm]			Taille maximum de l'unité extérieure No. 3 [mm]		
		unité No.1	unité No.2	unité No.3		H*	L	P		H	L	P	H	L	P	H	L	P
W	KVW100	☒				2750	2171	1661	725	2100	1300	1050	-	-	-	-	-	-
	KVW200	☒☒				2750	2621	1661	825	2100	1750	1050	-	-	-	-	-	-
	KVW110-GR120	☒	☒			2750	3671	1661	1050	2100	1300	1050	2100	1300	1050	-	-	-
	KVW210-GR120	☒☒	☒			2750	4121	1661	1125	2100	1750	1050	2100	1300	1050	-	-	-
	KVW220-GR120	☒☒☒	☒☒			2750	4571	1661	1250	2100	1750	1050	2100	1750	1050	-	-	-
W-Serie + ULTRA Lamellen	KVW100-UL	☒			Ultra	2750	2171	1661	725	1900	1300	1050	-	-	-	-	-	-
	KVW200-UL	☒☒			Ultra	2750	2621	1661	825	1900	1750	1050	-	-	-	-	-	-
	KVW110-UL	☒	☒		Ultra	2790	3671	1661	1050	1900	1300	1050	1900	1300	1050	-	-	-
	KVW300-UL-GR120		☒☒		Ultra	2790	3671	1661	1050	1900	2600	1050	-	-	-	-	-	-
	KVW210-UL-GR120	☒☒	☒		Ultra	2790	4121	1661	1200	1900	1750	1050	1900	1300	1050	-	-	-
	KVW400-UL-GR120	☒☒☒	☒		Ultra	2790	4121	1661	1200	1900	3050	1050	-	-	-	-	-	-
	KVW220-UL-GR120	☒☒☒	☒☒		Ultra	2790	4571	1661	1350	1900	1750	1050	1900	1750	1050	-	-	-
	KVW500-UL-GR120	☒☒☒	☒☒		Ultra	2790	4571	1661	1350	1900	3500	1050	-	-	-	-	-	-
D	KVD300	☒☒☒				2550	3071	1461	875	1900	2000	850	-	-	-	-	-	-
	KVD310-GR120	☒☒☒☒	☒			2590	3871	1461	1000	1900	2000	850	1900	700	850	-	-	-
	KVD330-GR120	☒☒☒☒	☒☒☒☒			2590	5071	1461	1350	1900	2000	850	1900	2000	850	-	-	-
D-Serie + ULTRA Lamellen	KVD300-UL	☒☒☒			Ultra	2550	3071	1461	875	1700	2000	850	-	-	-	-	-	-
	KVD310-UL-GR120	☒☒☒☒	☒		Ultra	2590	3871	1461	1000	1700	2000	850	1700	700	850	-	-	-
	KVD330-UL-GR120	☒☒☒☒	☒☒☒☒		Ultra	2590	5071	1461	1450	1700	2000	850	1700	2000	850	-	-	-
L	KVL100	☒				2350	2771	1661	800	1700	1900	1050	-	-	-	-	-	-
	KVL200	☒☒				2350	3071	1661	850	1700	2200	1050	-	-	-	-	-	-
	KVL110	☒	☒			2350	4871	1661	1000	1700	1900	1050	1700	1900	1050	-	-	-
	KVL210-GR120	☒☒	☒			2390	5171	1661	1225	1700	2200	1050	1700	1900	1050	-	-	-
	KVL220-GR120	☒☒	☒☒			2390	5471	1661	1450	1700	2200	1050	1700	2200	1050	-	-	-
L-Serie + ULTRA Lamellen	KVL100-UL	☒			Ultra	2350	2771	1661	825	1500	1900	1050	-	-	-	-	-	-
	KVL200-UL	☒☒			Ultra	2350	3071	1661	875	1500	2200	1050	-	-	-	-	-	-
	KVL110-UL-GR120	☒	☒		Ultra	2390	4871	1661	1025	1500	1900	1050	1500	1900	1050	-	-	-
	KVL210-UL-GR120	☒☒	☒		Ultra	2390	5171	1661	1250	1500	2200	1050	1500	1900	1050	-	-	-
	KVL220-UL-GR120	☒☒	☒☒		Ultra	2390	5471	1661	1475	1500	2200	1050	1500	2200	1050	-	-	-
T	KVT100	☒				2550	2171	1961	750	1900	1300	1350	-	-	-	-	-	-
	KVT200	☒☒				2550	2621	1961	900	1900	1750	1350	-	-	-	-	-	-
	KVT300-GR120	☒☒☒				2590	3171	1961	1000	1900	2300	1350	-	-	-	-	-	-
	KVT110-GR120	☒	☒			2590	3671	1961	1100	1900	1300	1350	1900	1300	1350	-	-	-
	KVT210-GR120	☒☒	☒			2590	4171	1961	1200	1900	1750	1350	1900	1300	1350	-	-	-
	KVT220-GR120	☒☒	☒☒			2590	4571	1961	1300	1900	1750	1350	1900	1750	1350	-	-	-
TZ-Serie + ULTRA Lamellen	KVTZ100-UL	☒				2790	2171	1961	850	1900	1300	1350	-	-	-	-	-	-
	KVTZ200-UL	☒☒				2790	2621	1961	1000	1900	1750	1350	-	-	-	-	-	-
	KVTZ300-UL-GR120	☒☒☒				2790	3171	1961	1100	1900	2300	1350	-	-	-	-	-	-
	KVTZ110-UL-GR120	☒	☒			2790	3671	1961	1200	1900	1300	1350	1900	1300	1350	-	-	-
	KVTZ210-UL-GR120	☒☒	☒			2790	4171	1961	1300	1900	1750	1350	1900	1300	1350	-	-	-
	KVTZ220-UL-GR120	☒☒	☒☒			2790	4571	1961	1400	1900	1750	1350	1900	1750	1350	-	-	-
P	KVP200	☒☒				2950	2671	1661	875	2300	1750	1050	-	-	-	-	-	-
	KVP300	☒☒☒				2950	3071	1661	1025	2300	2150	1050	-	-	-	-	-	-
	KVP220-GR120	☒☒	☒☒			2990	4571	1661	1300	2300	1750	1050	2300	1750	1050	-	-	-
	KVP320-GR120	☒☒☒	☒☒			2990	4971	1661	1400	2300	2150	1050	2300	1750	1050	-	-	-
	KVP330-GR120	☒☒☒	☒☒☒			2990	5471	1661	1550	2300	2150	1050	2300	2150	1050	-	-	-

Variantes et exécutions spéciales sur demande

* Hauteur avec pieds sous châssis réglés au plus bas (reglage au maximum : H +45 mm) ** réserve d'espace supplémentaire d'environ +40 mm sur tous les côtés

Suite à la page 4



Caractéristiques techniques des boîtiers d'insonorisation série Kellner KV (pour décharge verticale) Page 4/5

Série	Modèles de caisson - KELLNER KV	Unités extérieures à refoulement vertical et nombre de ventilateur:			Ultra-Louvres installées	Caisson dimensions extérieures [mm]			Poids du caisson seul [kg]	Taille maximum de l'unité extérieure No. 1 [mm]			Taille maximum de l'unité extérieure No. 2 [mm]			Taille maximum de l'unité extérieure No. 3 [mm]		
		unité No.1	unité No.2	unité No.3		H*	L	P		H	L	P	H	L	P	H	L	P
K	KVK300-4T					2790	2671	2350	1000	2100	2200	1450	-	-	-	-	-	-
	KVK400-4T					2790	3171	2350	1050	2100	2700	1450	-	-	-	-	-	-
	KVK600-4T					2790	3671	2350	1150	2100	3200	1450	-	-	-	-	-	-
	KVK800-4T					2790	4171	2350	1250	2100	3700	1450	-	-	-	-	-	-
	KVK1000-4T					2790	5071	2350	1450	2100	4600	1450	-	-	-	-	-	-
	KVK1200-4T					2790	6071	2350	1700	2100	5800	1450	-	-	-	-	-	-
K-Serie + ULTRA Lamellen	KVK300-4T-UL				Ultra	2790	2671	2350	1100	1900	2300	1450	-	-	-	-	-	-
	KVK400-4T-UL				Ultra	2790	3171	2350	1150	1900	2800	1450	-	-	-	-	-	-
	KVK600-4T-UL				Ultra	2790	3671	2350	1250	1900	3200	1450	-	-	-	-	-	-
	KVK800-4T-UL				Ultra	2790	4171	2350	1350	1900	3800	1450	-	-	-	-	-	-
	KVK900-4T-UL				Ultra	2790	4671	2350	1450	1900	4200	1450	-	-	-	-	-	-
	KVK1000-4T-UL				Ultra	2790	5071	2350	1550	1900	4700	1450	-	-	-	-	-	-
	KVK1200-4T-UL				Ultra	2790	6071	2350	1800	1900	5800	1450	-	-	-	-	-	-
G-Serie (geteilt 2 Elemente) + ULTRA Lamellen	KVG300-4T-UL-ST2150				Ultra	3400	2671	2150	1300	2500	2300	1250	-	-	-	-	-	-
	KVG400-4T-UL-ST2150				Ultra	3400	3171	2150	1350	2500	2800	1250	-	-	-	-	-	-
	KVG600-4T-UL-ST2150				Ultra	3400	3671	2150	1450	2500	3200	1250	-	-	-	-	-	-
	KVG800-4T-UL-ST2150				Ultra	3400	4171	2150	1550	2500	3800	1250	-	-	-	-	-	-
	KVG900-4T-UL-ST2150				Ultra	3400	4671	2150	1650	2500	4200	1250	-	-	-	-	-	-
	KVG1000-4T-UL-ST2150				Ultra	3400	5071	2150	1750	2500	4700	1250	-	-	-	-	-	-
	KVG1200-4T-UL-ST2150				Ultra	3400	6071	2150	2000	2500	5800	1250	-	-	-	-	-	-
G-Serie (geteilt 2 Elemente) + ULTRA Lamellen	KVG300-4T-UL				Ultra	3400	2671	2350	1300	2500	2300	1450	-	-	-	-	-	-
	KVG400-4T-UL				Ultra	3400	3171	2350	1350	2500	2800	1450	-	-	-	-	-	-
	KVG600-4T-UL				Ultra	3400	3671	2350	1450	2500	3200	1450	-	-	-	-	-	-
	KVG800-4T-UL				Ultra	3400	4171	2350	1550	2500	3800	1450	-	-	-	-	-	-
	KVG900-4T-UL				Ultra	3400	4671	2350	1650	2500	4200	1450	-	-	-	-	-	-
	KVG1000-4T-UL				Ultra	3400	5071	2350	1750	2500	4700	1450	-	-	-	-	-	-
	KVG1200-4T-UL				Ultra	3400	6071	2350	2000	2500	5800	1450	-	-	-	-	-	-













Variantes et exécutions spéciales sur demande

* Hauteur avec pieds sous chassis réglés au plus bas (reglage au maximum : H +45 mm) ** réserve d'espace supplémentaire d'environ +40 mm sur tous les côtés

Suite à la page 5



Caractéristiques techniques des boîtiers d'insonorisation série Kellner KV (pour décharge verticale) Page 5/5

Série	Modèles de caisson - KELLNER KV	Unités extérieures à refoulement vertical et nombre de ventilateur:			Ultra-Louvres installées	Caisson dimensions extérieures [mm]			Poids du caisson seul [kg]	Taille maximum de l'unité extérieure No. 1 [mm]			Taille maximum de l'unité extérieure No. 2 [mm]			Taille maximum de l'unité extérieure No. 3 [mm]		
		unité No.1	unité No.2	unité No.3		H*	L	P		H	L	P	H	L	P	H	L	P
GZ-Serie (geteilt 2 Elemente) + ULTRA Lamellen	KVGZ400-4T-UL				Ultra	3600	3171	2350	1400	2700	2800	1450	-	-	-	-	-	-
	KVGZ600-4T-UL				Ultra	3600	3671	2350	1500	2700	3200	1450	-	-	-	-	-	-
	KVGZ800-4T-UL				Ultra	3600	4171	2350	1600	2700	3800	1450	-	-	-	-	-	-
	KVGZ900-4T-UL				Ultra	3600	4671	2350	1700	2700	4200	1450	-	-	-	-	-	-
	KVGZ1000-4T-UL				Ultra	3600	5071	2350	1800	2700	4700	1450	-	-	-	-	-	-
	KVGZ1200-4T-UL				Ultra	3600	6071	2350	2050	2700	5800	1450	-	-	-	-	-	-
X-Serie (geteilt 4-5 Elemente) + ULTRA Lamellen	KX400-4T-UL				Ultra	3850	3171	3700	1900	2700	2800	2350	-	-	-	-	-	-
	KX600-4T-UL				Ultra	3850	3617	3700	2100	2700	3200	2350	-	-	-	-	-	-
	KX800-4T-UL				Ultra	3850	4171	3700	2350	2700	3800	2350	-	-	-	-	-	-
	KX900-4T-UL				Ultra	3850	4671	3700	2450	2700	4200	2350	-	-	-	-	-	-
	KX1000-4T-UL				Ultra	3850	5071	3700	2600	2700	4700	2350	-	-	-	-	-	-
	KX1200-4T-UL				Ultra	3850	6071	3700	2800	2700	5800	2350	-	-	-	-	-	-

Variantes et exécutions spéciales sur demande

* Hauteur avec pieds sous châssis réglés au plus bas (reglage au maximum : H +45 mm) ** réserve d'espace supplémentaire d'environ +40 mm sur tous les côtés